

# Exaustor VENTS 125 ML

Tipo: escape domestico (montagem em superficie)

Dimetro de instalao: 125 mm

Tipo de rolamento: rolamento/esfera /

Capacidade (escape): 185 m/h

Velocidade: 2400 rpm

Fonte de alimentao: 220V

Power consumo: 16 W

Nvel de rudo: 35 dB

Nvel de proteo: IP34

Pas de origem da marca: Ucrnia

Altura do painel decorativo: 180 mm

Largura do painel de decorao: 180mm

Espessura do painel de decorao: 25mm

Profundidade de instalao (duto de ar): 69 mm

Funes e recursos adicionais do exaustor: Peso -0,7 kgConsumo de corrente - 0,1 A Diferenas de modelo: Modelo 125 M - motor sem rolamentos de esferas Modelo 125 ML - motor com rolamentos de esferas Modificaes do modelo: Modelo 125 ML - sem funes ou recursos adicionais Modelo 125 MKL - com vlvula de reteno Modelo 125 MT L - com temporizador de desligamento MTH L - possui um temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 125 MTH KL - possui vlvula de reteno, temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 125 MTP L - possui temporizador de desligamento e interruptor de cordo com sensor de movimento Modelo 125 MB KL - inclui vlvula de reteno e interruptor de cordo Modelo 125 MBT L - possui temporizador de desligamento e interruptor de cordo temporizador de desligamento e interruptor de corda Modelo 125 MBTH L - inclui um temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade Modelo 125 MBTH KL - inclui uma vlvula de reteno, temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade