

Exaustor VENTS 125 MKL

Cor

Tipo: escape domestico (montado na superficie)

Dimetro de montagem: 125 mm

Tipo de rolamento: rolamento / esfera /

Desempenho (exausto): 185 m/h

Velocidade: 2400 rpm

Fonte de alimentao : 220V

Consumo de energia: 16W

Recursos e recursos: no- vlvula de retorno / persianas automticas

Nvel de rudo: 35 dB

Nvel de proteo: IP34

Pas de origem da marca: Ucrnia

Altura do painel decorativo: 180 mm

Largura do painel de decorao: 180 mm

Espessura do painel de decorao: 25 mm

Profundidade de instalao (duto de ar): 69mm

Funes e recursos adicionais do exaustor: Peso -0,7kgConsumo de corrente - 0.1 Diferenas do modelo: Modelo 125 MK - motor sem rolamentos de esferas Modelo 125 MKL - motor com rolamentos de esferas Modificaes do modelo: Modelo 125 ML - sem funes e recursos adicionais Modelo 125 MKL - possui vlvula de reteno Modelo 125 MT L - possui temporizador de desligamento e Off Timer Modelo 125 MTH L - Inclui Off Timer e Sensor de Umidade Modelo 125 MTH KL - Inclui Vlvula de Reteno, Off Timer e Sensor de Umidade Modelo 125 MTP L - Inclui Off Timer e Sensor de Movimento MB L - com interruptor de cordo Modelo 125 MB KL - com vlvula de reteno e interruptor de cordo Modelo 125 MBT L - com temporizador de desligamento e interruptor de cordotemporizador de desligamento e interruptor de corda Modelo 125 MBTH L - inclui um temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade Modelo 125 MBTH KL - inclui uma vlvula de reteno, temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade