

Exaustor VENTS 125 MB L

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de montagem: 125 mm

Tipo de rolamento: rolamento / esfera /

Desempenho (exaustão): 185 m/h

Velocidade: 2400 rpm

Fonte de alimentação : 220V

Consumo de energia: 16W

Recursos e recursos: string switch

Nível de ruído: 35 dB

Nível de proteção: IP34

Pas de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel decorativo: 180 mm

Largura do painel de decoração: 180 mm

Espessura do painel de decoração: 25 mm

Profundidade de montagem (duto de ar): 69 mm

Funes e recursos adicionais do exaustor: Peso — 0,7 kg Consumo de corrente — 0,1 A Diferenças

de modelo: Modelo 125 MB - motor sem rolamentos de esferas Modelo 125 MB L - motor com

rolamentos de esferas Modificações do modelo: Modelo 125 ML - sem funes e recursos adicionais

Modelo 125 MKL - com válvula de retenção Modelo 125 MT L - com temporizador de desligamento

Modelo 125 MTH L - com temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 125 MTH KL

- com válvula de retenção, temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 125 MTP L -

com temporizador de desligamento e sensor de movimento com interruptor de cordão Modelo 125

MB KL - com válvula de retenção e interruptor de cordão Modelo 125 MBT L - com temporizador de

desligamento e interruptor de cabo de puxar temporizador de desligamento e interruptor de cordão

Modelo 125 MBTH L - inclui um temporizador de desligamento, interruptor de cordão e sensor de

umidade Modelo 125 MBTH KL - inclui uma válvula de retenção, temporizador de desligamento,

interruptor de cordão e sensor de umidade