

# Exaustor VENTS 125 MBT L

Cor  
Tipo: escape domestico (montado na superficie)  
Dimetro de montagem: 125 mm  
Tipo de rolamento: rolamento / esfera /  
Desempenho (exausto): 185 m/h  
Velocidade: 2400 rpm  
Fonte de alimentao : 220V  
Consumo de energia: 16W  
Recursos e recursos: Puxar cabo switch; Temporizador de desligamento / 2 a 30 minutos /  
Nvel de ruído: 35 dB  
Nvel : IP34  
Pas de origem da marca: Ucrnia  
Altura do painel decorativo: 180 mm  
Largura do painel de decorao: 180 mm  
Espessura do painel de decorao: 25 mm  
Profundidade de instalao (duto de ar): 69 mm  
Funes e recursos adicionais do exaustor: Peso -0.7 kg Consumo de corrente - 0,1 A Diferenas do modelo: Modelo 125 MBT - motor sem rolamentos de esferas Modelo 125 MBT L - motor com rolamentos de esferas Modificaes do modelo: Modelo 125 ML - sem funes e recursos adicionais Modelo 125 MKL - possui vlvula de reteno Modelo 125 MT L - possui temporizador de desligamento Modelo 125 MT Modelo 125 MTH KL - Inclui vlvula de reteno e temporizador de desligamento Modelo 125 MTH L - Inclui temporizador de desligamento e sensor de umidade temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 125 MB L - com interruptor de corda Modelo 125 MB KL - com vlvula de reteno e interruptor de corda Modelo 125 MBT L - com temporizador de desligamento e interruptor de corda inclui temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade Modelo 125 MBTH KL - inclui vlvula de reteno, temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade