

Exaustor VENTS 125 MBTH L

Tipo: escape domestico (montagem em superficie)

Dimetro de instalao: 125 mm

Tipo de rolamento: rolamento/esfera /

Capacidade (escape): 185 m/h

Velocidade: 2400 rpm

Fonte de alimentao: 220V

Power consumo: 16W

Funes e recursos: interruptor de corda; temporizador de desligamento; sensor de umidade

Ajuste do temporizador: 2 - 30 min

Ajuste de umidade: 60 - 90%

Nvel de rudo: 35dB

Nvel de proteo: IP34

Pas de origem da marca : Ucrnia

Altura do painel decorativo: 180 mm

Largura do painel decorativo: 180 mm

Espessura do painel de decorao: 25 mm

Profundidade de instalao (duto): 69 mm

Funes e caractersticas adicionais do exaustor: Peso - 0,7 kg Consumo de corrente - 0,1 A Diferenas do modelo: Modelo 125 MBTH - motor sem rolamentos de esferas Modelo 125 MBTH L - motor com rolamentos de esferas Modelo 125 MT L - possui um temporizador de desligamento Modelo 125 MT KL - possui vlvula de reteno e temporizador de desligamento Modelo 125 MTH L - possui temporizador de desligamento e sensor de umidade 125 MTP KL - possui vlvula de reteno, temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 125 MB L - com interruptor de corda Modelo 125 MB KL - com vlvula de reteno e interruptor de corda Modelo 125 MBT L - com temporizador de desligamento e interruptor de corda inclui temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade Modelo 125 MBTH KL - inclui vlvula de reteno, temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade