

Exaustor VENTS 125 MT KL

Cor

Tipo: escape domestico (montado na superficie)

Dimetro de montagem: 125 mm

Tipo de rolamento: rolamento / esfera /

Desempenho (exausto): 185 m/h

Velocidade: 2400 rpm

Fonte de alimentao : 220V

Consumo de energia: 16W

Recursos e recursos: no- vlvula de retorno / persianas automticas; temporizador de desligamento / 2 a 30 minutos /

Nvel de rudo: 35 dB

Nvel de proteo: IP34

Pas de origem da marca: Ucrnia

Altura do painel decorativo: 180mm

Largura do painel de decorao: 180mm

Espessura do painel de decorao: 25 mm

Profundidade de instalao (duto): 69 mm

ventilador: Peso -0,7 kg Consumo de corrente - 0,1 A Diferenas de modelo: Modelo 125 MT K - motor sem rolamentos de esferas Modelo 125 MT KL - motor com rolamentos de esferas com temporizador de desligamento Modelo 125 MT KL - com vlvula de reteno e temporizador de desligamento Modelo 125 MTH L - com temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 125 MTH KL - com vlvula de reteno, temporizador de desligamento e sensor de umidade possui vlvula de reteno temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 125 MB L - com interruptor de corda Modelo 125 MB KL - com vlvula de reteno e interruptor de corda Modelo 125 MBT L - com temporizador de desligamento e interruptor de corda inclui temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade Modelo 125 MBTH KL - inclui vlvula de reteno, temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade