

VENTS do exaustor 125 MTP L

Cor

Tipo: escape domestico (montado na superficie)

Dimetro de montagem: 125 mm

Tipo de rolamento: rolamento / esfera /

Desempenho (exausto): 185 m/h

Velocidade: 2400 rpm

Fonte de alimentao : 220V

Consumo de energia: 16W

Recursos e recursos: Temporizador de desligamento / 2 a 30 minutos /; Sensor de movimento /

Alcance de 1 a 4 metros com campo de viso de 100° /

Nvel de rudo: 35 dB

Nvel de proteo: IP34

Pas de origem da marca: Ucrnia

Altura do painel de decorao: 180 mm

Largura do painel de decorao: 180 mm

Painel de decorao espessura: 25mm

Profundidade de instalao (duto): 69mm

Funes adicionais eCaractersticas do exaustor: Peso - 0,7 kg Consumo de corrente - 0,1 A - possui temporizador de desligamentoModelo 125 MT KL - possui vlvula de reteno e temporizador de desligamentoModelo 125 MTH L - possui temporizador de desligamento e sensor de umidadeModelo 125 MTH KL - possui vlvula de reteno, desligado temporizador e sensor de umidadeModelo 125 MTP L - possui temporizador de desligamento e sensor de movimento - possui vlvula de retenotemporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 125 MB L - com interruptor de corda Modelo 125 MB KL - com vlvula de reteno e interruptor de corda Modelo 125 MBT L - com temporizador de desligamento e interruptor de corda inclui temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade Modelo 125 MBTH KL - inclui vlvula de reteno, temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade