

Exaustor VENTS 150 MK

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de instalação: 150 mm

Capacidade (capa): 295 m/h

Velocidade: 2400 rpm

Fonte de alimentação: 220 V

Consumo de energia: 24 W

Funes e recursos: verificar amortecedor / obturadores automáticos

Nível de ruído: 39 dB

Nível de proteção: IP34

Pas de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel de decoração: 206 mm

Largura do painel de decoração: 206 mm

Espessura do painel de decoração: 26 mm

Profundidade de instalação (duto): 80 mm

Funes e características adicionais do exaustor: Peso - 0,89 kg Consumo de corrente - 0,13

Diferenças de modelo: Modelo 150 MK - motor sem rolamentos de esferas Modelo 150 MKL - motor com rolamentos de esferas Modificações do modelo: Modelo 150 M - sem funes e recursos adicionais

Modelo 150 MK - com válvula de retenção Modelo 150 MT - com temporizador de desligamento -

possui temporizador de desligamento e um sensor de umidade Modelo 150 MTH K - possui válvula

de retenção, temporizador de desligamento e sensor de umidade MB K - com válvula de retenção e

interruptor de cordão Modelo 150 MBT - com temporizador de desligamento e interruptor de cordão

Modelo 150 MBT K - com válvula de retenção, temporizador de desligamento e interruptor de cordão

Modelo 150 MBTH - inclui temporizador de desligamento, interruptor de cordão e sensor de umidade

Modelo 150 MBTH K - inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento, interruptor de cordão e sensor de umidade