

Exaustor VENTS 150 MT

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de instalação: 150 mm

Capacidade (capa): 295 m/h

Velocidade: 2400 rpm

Fonte de alimentação: 220 V

Consumo de energia: 24W

Recursos e recursos: Temporizador de desligamento / 2 a 30 minutos /

Nível de ruído : 39 dB

Nível de proteção: IP34

Pas de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel decorativo: 206 mm

Largura do painel decorativo: 206 mm

Espessura do painel de decoração: 26 mm

Profundidade de instalação (duto): 80 mm

Funes e características adicionais do exaustor: Peso - 0,89 kg Consumo de corrente - 0,13

Diferenças do modelo: Modelo 150 MT - motor sem rolamentos de esferas Modelo 150 MT L - motor

com rolamentos de esferas Modificações do modelo: Modelo 150 M - sem funes ou recursos

adicionais Modelo 150 MK - com válvula de retenção Modelo 150 MT - com temporizador de

desligamento MTH - Inclui temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 150 MTH K

- Inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 150 MTP -

Inclui temporizador de desligamento e sensor de movimento 150 MB K - com válvula de retenção e

interruptor de cordão Modelo 150 MBT - com temporizador de desligamento e interruptor de

cordão temporizador de desligamento e interruptor de cordão Modelo 150 MBTH - inclui temporizador

de desligamento, interruptor de cordão e sensor de umidade Modelo 150 MBTH K - inclui válvula de

retenção, temporizador de desligamento, interruptor de cordão e sensor de umidade