

Exaustor VENTS 150 MT K

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de instalação: 150 mm

Capacidade (capa): 295 m/h

Velocidade: 2400 rpm

Fonte de alimentação: 220 V

Consumo de energia: 24 W

Funções e recursos: válvula de retenção / obturadores automáticos; temporizador de desligamento / 2 a 30 minutos /

Nível de ruído: 39 dB

Nível de proteção: IP34

Origem da marca do país : Ucrânia

Altura do painel decorativo: 206 mm

Largura do painel decorativo: 206 mm

Espessura do painel de decoração: 26 mm

Profundidade de instalação (duto): 80 mm

Funções e características adicionais do exaustor: Peso - 0,89 kg Consumo de corrente - 0.13

Diferenças do modelo: Modelo 150 MT K - motor sem rolamentos de esferas Modelo 150 MT KL -

motor com rolamentos de esferas Modificações do modelo: Modelo 150 M - sem funções e recursos

adicionais Modelo 150 MK - possui válvula de retenção e temporizador de desligamento Modelo 150

MTH - possui um temporizador de desligamento e um sensor de umidade Modelo 150 MTH K -

possui válvula de retenção, um temporizador de desligamento e um sensor de umidade Modelo 150 MTP

- possui um temporizador de desligamento e um sensor de movimento - possui um interruptor de

cordão Modelo 150 MB K - possui uma válvula de retenção e um interruptor de cabo de puxar Modelo

150 MBT - tem um temporizador de desligamento e um interruptor de cabo temporizador de

desligamento e interruptor de corda Modelo 150 MBTH - inclui temporizador de desligamento,

interruptor de corda e sensor de umidade Modelo 150 MBTH K - inclui válvula de retenção,

temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade