

Exaustor VENTS 150 MBTH

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de instalação: 150 mm

Capacidade (capa): 295 m/h

Velocidade: 2400 rpm

Fonte de alimentação: 220 V

Consumo de energia: 24 W

Funções e recursos: interruptor de cordão; temporizador de desligamento; sensor de umidade

Ajuste do temporizador: 2 - 30 min

Ajuste de umidade: 60 - 90%

Nível de ruído: 39 dB

Nível de proteção: IP34

País de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel decorativo: 206 mm

Largura do painel decorativo: 206 mm

Espessura do painel de decoração: 26 mm

Profundidade de instalação (duto): 80 mm

Funções adicionais e características do exaustor: Peso - 0,89 kg Consumo de corrente - 0,13 A

Diferenças de modelo: Modelo 150 MBTH - motor sem rolamentos de esferas Modelo 150 MBTH L -

motor com rolamentos de esferas possui temporizador de desligamento Modelo 150 MT K - possui

válvula de retenção e temporizador de desligamento Modelo 150 MTH - possui um temporizador de

desligamento e um sensor de umidade Modelo 150 MTH K - possui uma válvula de retenção, um

temporizador de desligamento e uma válvula de sensor de umidade, Temporizador de desligamento e

sensor de movimento Modelo 150 MB - possui interruptor de cordão Modelo 150 MB K - possui

válvula de retenção e interruptor de cordão Modelo 150 MBT - possui interruptor de cordão e

temporizador de desligamento Modelo 150 MBT K - possui válvula de retenção, temporizador de

desligamento e cordão de puxar, interruptor de cordão e sensor de umidade Modelo 150 MBTH K -

inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento, interruptor de cordão e sensor de umidade