

# Exaustor VENTS 150 ML

Tipo: escape doméstico (montagem em superfície)

Diâmetro de instalação: 150 mm

Tipo de rolamento: elemento rolante

Capacidade (escape): 295 m/h

Velocidade: 2400 rpm

Fonte de alimentação: 220V

Consumo de energia : 24W

Nível de ruído: 39 dB

Nível de proteção: IP34

Pas de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel decorativo: 206 mm

Largura do painel de decoração: 206mm

Espessura do painel de decoração: 26mm

Profundidade de instalação (duto de ar): 80mm

Funes e recursos adicionais do exaustor: Peso -0,89kg Consumo de corrente - 0,13A Diferenças do modelo: Modelo 150 M - motor sem rolamentos de esferas Modelo 150 ML - motor com rolamentos de esferas Modificações do modelo: Modelo 150 ML - sem funes e recursos adicionais Modelo 150 MKL - com válvula de retenção Modelo 150 MT L - com temporizador de desligamento MTH L - possui um Temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 150 MTH KL - possui válvula de retenção, temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 150 MTP L - possui temporizador de desligamento e interruptor de cordão com sensor de movimento Modelo 150 MB KL - inclui válvula de retenção e interruptor de cordão Modelo 150 MBT L - possui timer de desligamento e interruptor de cordão temporizador de desligamento e interruptor de cordão Modelo 150 MBTH L - inclui temporizador de desligamento, interruptor de cordão e sensor de umidade Modelo 150 MBTH KL - inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento, interruptor de cordão e sensor de umidade