

Exaustor VENTS 150 MT L

Tipo: escape doméstico (montagem em superfície)

Diâmetro de instalação: 150 mm

Tipo de rolamento: elemento rolante

Capacidade (escape): 295 m/h

Velocidade: 2400 rpm

Fonte de alimentação: 220V

Consumo de energia : 24 W

Recursos e recursos: temporizador desligado / 2 a 30 minutos /

Nível de ruído: 39 dB

Nível de proteção: IP34

Pas de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel decorativo: 206 mm

Largura do painel decorativo: 206mm

Espessura do painel de decoração: 26 mm

Profundidade de instalação (duto): 80 mm

Funes e características adicionais do exaustor: Peso - 0,89 kg Consumo de corrente - 0,13

Diferenças do modelo: Modelo 150 MT - motor sem rolamentos de esferas Modelo 150 MT L - motor

com rolamentos de esferas Modificações do modelo: Modelo 150 ML - sem funes e recursos

adicionais Modelo 150 MKL - com válvula de retenção Modelo 150 MT L - com temporizador de

desligamento 150 MTH L - com temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 150

MTH KL - com válvula de retenção, temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 150

MTP L - com temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 150 MTP KL - com

válvula de retenção, temporizador de desligamento e sensor de movimento com interruptor de cordão

Modelo 150 MB KL - com válvula de retenção e interruptor de cordão Modelo 150 MBT L - com

temporizador de desligamento e interruptor de cordão temporizador de desligamento e interruptor de

cordão Modelo 150 MBTH L - inclui temporizador de desligamento, interruptor de cordão e sensor de

umidade Modelo 150 MBTH KL - inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento, interruptor

de cordão e sensor de umidade