

Fones de ouvido Sennheiser RS 120 II

Conexo e design

Design: sobre a orelha, abertosobre a orelha em tamanho real

Tipo de conexo: sem fio

Conexo: mini-Jack (3,5 mm)/conector no transmissor /Jack (6.35 mm) / adaptador /canal de rdio

Alcance: 100 m

Especificaes

udio: estreo

Impedncia: 24

Faixa de frequncia: 22 – 19500 Hz

Sensibilidade : 106 dB

Dimetro do alto-falante: 40 mm

Tipo de drivers: dynamic

Recursos e capacidades

Controle de volume

Geral

Comida: AAA

Tempo de execuo: 20h

Peso: 230g / 200g transmissor /

Funes adicionais e recursos dos fones de ouvido: Distoro <

0,7% FM estreo modulao RF Faixa de frequncia - 863 ... 865 MHz ou r 926 ... 928 MHz Dimenses do transmissor - 85x225x133 mm Reproduo detalhada com graves fortes7% Modulao FM estreo RF faixa de frequncia - 863 ... 865 MHz ou r 926 ... 928 MHz Dimenses do transmissor - 85x225x133 mm Reproduo detalhada com graves fortes7% Modulao FM estreo RF faixa de frequncia - 863 ... 865 MHz ou r 926 ... 928 MHz Dimenses do transmissor - 85x225x133 mm Reproduo detalhada com graves fortes