

APC Smart-UPS C 2000VA SMC2000I-2U

Tipo: interativo

Tipo de montagem: Rack (rack)

Tempo de execucao de carga total: 3 min

Tempo de execucao de meia carga: 15.3 min

Tempo de comutao para bateria: 8 ms

Entrada

Tenso de entrada: 1 fase (220V)

Faixa de tenso de entrada: 180 - 287V

Corrente mxima: 16A

Frequncia de entrada : 47 - 63 Hz

Bypass (conexo direta): nenhum

Sada

Tenso de sada: 1 fase (220V)

Potncia de sada mxima: 2000 VA

Potncia de sada efetiva: 1300 W

Distoro da tenso de sada: 5 %

Forma de onda de sada: onda senoidal

Frequncia de sada 50/60Hz

Conectores C13/C14 com reserva: 6 pcs

Bateria

Capacidade da bateria: 9 Ah

Baterias instaladas: 4 pcs

Tempo integralcarregando: 180 min

Inicializao a frio

Proteo

Proteo: proteo contra curto-circuitoproteo contra sobrecargafiltragem de rudo Alarme sonoro

Fusvel: Automtico

Proteo contra surtos: 300 J

Interfaces de controle: RS-232USB

Geral

Exibio

Temperatura de operao : 0 - 40 °C

Nvel de rudo: 42 dB

Dimenses (HxWxD): 89x480x470 mm

Altura (unidade): 2 U

Peso: 26,2 kg

2 kg

2 kg

2 kg

2 kg