

Exaustor VENTS 100 M3TH

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de instalação: 100 mm

Capacidade (capa): 98 m³/h

Velocidade: 2300 rpm

Fonte de alimentação: 220 V

Consumo de energia: 14 W

Funções e recursos: temporizador de desligamento; sensor de umidade

Ajuste do temporizador: 2 - 30 min

Controle de umidade: 60 - 90%

Nível de ruído: 34 dB

Nível de proteção: IP34

País de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel de decoração: 256 mm

Largura do painel de decoração: 185 mm

Espessura do painel de decoração: 30 mm

Profundidade de instalação (duto): 56 mm

Funções e características adicionais do exaustor: Peso - 0,61 kg Consumo de corrente - 0,085 A

Diferenças do modelo: Modelo 100 M3TH - motor sem rolamentos de esferas Modelo 100 M3TH L -

motor com rolamentos de esferas 100 M3T K - possui válvula de retenção e temporizador de

desligamento Modelo 100 M3TH - possui temporizador de desligamento e sensor de umidade

Modelo 100 M3TH K - possui válvula de retenção, temporizador de desligamento e sensor de

umidade temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 100 M3B - com interruptor

de corda Modelo 100 M3B K - com válvula de retenção e interruptor de corda Modelo 100 M3BT - com

temporizador de desligamento e interruptor de corda, interruptor de corda e sensor de umidade

Modelo 100 M3BTH K - inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade