

# Exaustor VENTS 100 M3BT

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de instalação: 100 mm

Capacidade (capa): 98 m/h

Velocidade: 2300 rpm

Fonte de alimentação: 220 V

Consumo de energia: 14 W

Funes e recursos: interruptor de corda; temporizador desligado

Ajuste do temporizador: 2 – 30 min

Nível de ruído: 34 dB

Nível de proteção: IP34

Pas de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel decorativo: 256 mm

Largura do painel de decoração: 185mm

Espessura do painel de decoração: 30mm

Profundidade de instalação (duto de ar): 56mm

Funes e recursos adicionais do exaustor: Peso -0,61kg Consumo de corrente - 0.085 Diferenças do modelo: Modelo 100 M3BT - motor sem rolamentos de esferas Modelo 100 M3BT L - motor com rolamentos de esferas Modificações do modelo: Modelo 100 M3 - sem funes e recursos adicionais Modelo 100 M3 K - possui válvula de retenção e temporizador de desligamento Modelo 100 M3TH - com temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 100 M3TH K - com válvula de retenção, temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 100 M3TP - com temporizador de desligamento e sensor de movimento - com interruptor de corda Modelo 100 M3B K - com válvula de retenção e interruptor de corda Modelo 100 M3BT - com temporizador de desligamento e interruptor de corda Modelo 100 M3BT K - com válvula de retenção, temporizador de desligamento e interruptor de corda Modelo 100 M3BTH - inclui um temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade Modelo 100 M3BTH K - inclui uma válvula de retenção, temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade