

# Exaustor VENTS 125 M3T

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de instalação: 125 mm

Capacidade (capa): 185 m/h

Velocidade: 2400 rpm

Fonte de alimentação: 220 V

Consumo de energia: 16 W

Recursos e recursos: Temporizador de desligamento / 2 a 30 minutos /

Nível de ruído 35 dB

Nível de proteção: IP34

Pas de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel decorativo: 256 mm

Largura do painel decorativo: 185 mm

Espessura do painel de decoração: 30 mm

Profundidade de instalação (duto): 59 mm

Funções e características adicionais do exaustor: Peso - 0,8 kg Consumo de corrente - 0,1 A Diferenças

de modelo: Modelo 125 M3T - motor sem rolamentos de esferas Modelo 125 M3T L - motor com

rolamentos de esferas Modificações do modelo: Modelo 125 M3 - sem funções e recursos adicionais

Modelo 125 M3 K - com válvula de retenção Modelo 125 M3T - com temporizador de desligamento

Modelo 125 M3TH - Inclui temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 125 M3TH K

- Inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 125 M3TP -

Inclui temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 125 M3TP K - Inclui válvula de

retenção, temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 125 M3B K - com válvula de

retenção e interruptor de corda Modelo 125 M3BT - com temporizador de desligamento e interruptor

de corda Modelo 125 M3BT K - com válvula de retenção temporizador de desligamento e cabo de tração

Modelo 125 M3BTH - inclui temporizador de desligamento, cabo de tração e sensor de umidade

Modelo 125 M3BTH K - inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento, cabo de tração e sonda de umidade