

Exaustor VENTS 125 M3TH

Cor

Tipo: escape domestico (montado na superficie)

Dimetro de instalao: 125 mm

Capacidade (capa): 185 m/h

Velocidade: 2400 rpm

Fonte de alimentao: 220 V

Consumo de energia: 16 W

Funes e recursos: temporizador de desligamento; sensor de umidade

Ajuste do temporizador: 2 - 30 min

Controle de umidade: 60 - 90%

Nvel de rudo: 35 dB

Nvel de proteo: IP34

Pas de origem da marca: Ucrnia

Altura do painel de decorao: 256 mm

Largura do painel de decorao: 185 mm

Espessura do painel de decorao: 30 mm

Profundidade de instalao (duto): 59 mm

Funes e recursos adicionais do exaustor: Peso - 0,8 kg Consumo de corrente - 0,1 A Diferenas do modelo: Modelo 125 M3TH - motor sem rolamentos de esferas Modelo 125 M3TH L - motor com rolamentos de esferas 125 M3T K - possui vlvula de reteno e temporizador de desligamento Modelo 125 M3TH - possui temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 125 M3TH K - possui vlvula de reteno, temporizador de desligamento e sensor de umidade temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 125 M3B - com interruptor de corda Modelo 125 M3B K - com vlvula de reteno e interruptor de corda Modelo 125 M3BT - com temporizador de desligamento e interruptor de corda Modelo 125 M3BT K - com vlvula de reteno, temporizador de desligamento e corda de puxar interruptor, interruptor de puxar e sensor de umidade Modelo 125 M3BTH K - inclui vlvula de reteno, temporizador de desligamento, cordo de puxar e sensor de umidade