

Exaustor VENTS 125 M3TP

Cor
Tipo: escape doméstico (montado na superfície)
Diâmetro de instalação: 125 mm
Capacidade (capa): 185 m/h
Velocidade: 2400 rpm
Fonte de alimentação: 220 V
Consumo de energia: 16 W
Funções e recursos: Temporizador de desligamento / 2 a 30 minutos /; Sensor de movimento / alcance de 1 a 4 metros s ngulo de viso de 100° /
Nível de ruído: 35 dB
Nível de proteção: IP34
País de origem da marca: Ucrânia
Altura do painel decorativo: 256 mm
Largura do painel de decoração: 185mm
Espessura do painel de decoração: 30mm
Profundidade de instalação (ar duto): 59 mm

Funções e características adicionais do exaustor: Peso -0.8 kg Consumo de corrente - 0,1 A Diferenças de modelo: Modelo 125 M3TP - motor sem rolamentos de esferas Modelo 125 M3TP L - motor com rolamentos de esferas Modificações do modelo: Modelo 125 M3 - sem funções e recursos adicionais Modelo 125 M3 K - possui válvula de retenção Modelo 125 M3T - possui temporizador de desligamento Modelo 125 M3T K - Possui temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 125 M3TH K - Inclui válvula de retenção e temporizador de desligamento Modelo 125 M3TH - Inclui temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 125 M3B - com interruptor de corda Modelo 125 M3B K - com válvula de retenção e interruptor de corda Modelo 125 M3BT - com temporizador de desligamento e interruptor de corda Modelo 125 M3BT K - com válvula de retenção, temporizador de desligamento e corda de puxar interruptor, interruptor de puxar e sensor de umidade Modelo 125 M3BTH K - inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento, cordão de puxar e sensor de umidade