

Locadora LS/LU-H24KKA2

Cor

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Lista de pacotes: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Desempenho

rea da sala recomendada: 70 m

Entrada de energia (refrigerao/aquecimento): 2330/2140 W

Potncia de refrigerao: 7030W

Potncia de aquecimento: 7320W

Circulao de ar 1150 m/h

Nvel de rudo (mx./min): 48/41 dB / unidade externa 58 dB /

Recursos e capacidades

Funes: seleo automtica do modo de operao temporizado no item de auto-restart autodiagnstico

Especificaes

Exibio da unidade interna

Tipo de refrigerante: R410A

Diferena mxima de altura entre unidades: 10m

Comprimento mximo da tubulao: 25 m

T mnimo para operao de resfriamento: 18 °C

T mnimo para operao de aquecimento: -7 °C

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 1045x315x235mm

Dimenses da unidade de janela/externa (LxAxP): 845x700x320mm

Peso da unidade interna: 12 kg

Peso da unidade externa 49 kg

Funes e caractersticas adicionais do ar condicionado: Possibilidade de instalar filtros adicionais: carvo, filtro com ies de prata, com vitamina C com vitamina C com vitamina C com vitamina C com vitamina C com vitamina C com vitamina C Possibilidade de instalar filtros adicionais: carbono, filtro com ons de prata, com vitamina C Possibilidade de instalar filtros adicionais: carbono, filtro com ons de prata, com vitamina C