

UPS CyberPower CP1500EPFCLCD

Tipo: interativo

Tipo de montagem: convencional

Tempo de execucao de carga total: 3 min

Tempo de execucao de meia carga: 10 min

Tempo de transferencia para a bateria : 4ms

Input

Tenso de entrada: 1 fase (220V)

Faixa de tenso de entrada: 165-265V

Frequencia de entrada: 47-63Hz

Bypass (conexo direta): automatico

Sada

Tenso de sada: 1 fase (220V)

Potncia de sada mxima: 1500 VA

Potncia de sada efetiva: 900 W

Distoro de tenso de sada: 10%

Forma de onda de sada: onda senoidal

Frequencia de sada: 50-60Hz

Soquetes comreserve: 6 peas

Bateria

Capacidade da bateria: 8 Ah

Baterias instaladas: 2 peas

Tempo de carregamento total: 480 min

Proteo

Proteo: proteo contra sobrecarga Filtragem de rudoProteo de linha de dadosAlarme de udio

Fusvel: Automatico

Interfaces de controle : RS-232USB

Geral

Exibio

Temperatura de operao: 0 - 40 °C

Dimenses (AxLxP): 265x100x370 mm

Peso: 10,9 kg

Funes e recursos adicionais do UPS: Duas portas USB para carregar dispositivosDuas portas USB para carregar dispositivosDuas portas USB para carregar dispositivosDuas portas USB para carregar dispositivosDuas portas USB para carregar dispositivos9 kg

Recursos e funcionalidades adicionais do UPS: Duas portas USB para carregar dispositivos9 kg

Recursos e funcionalidades adicionais do UPS: Duas portas USB para carregar dispositivos