

Exaustor VENTS 150 DK

Tipo: escape domestico (montagem em superficie)

Dimetro de instalao: 150 mm

Capacidade (escape): 292 m/h

Velocidade: 2400 rpm

Fonte de alimentao: 220V

Consumo de energia: 24W

Funes e recursos: vlvula de reteno / obturadores automticos

Nvel de rudo: 38 dB

Nvel de proteo: IP34

Pas de origem da marca: Ucrnia

Altura do painel decorativo: 205 mm

Largura do painel de decorao: 205 mm

Espessura do painel de decorao: 13 mm

Profundidade de instalao (duto de ar): 119 mm

Funes e recursos adicionais do exaustor: Peso -0,92 kgConsumo de corrente - 0,13 A
Diferenas de modelo: Modelo 150 DK - motor sem rolamentos de esferas Modelo 150 DKL - motor com rolamentos de esferas Modificaes do modelo: Modelo 150 D - sem funes e recursos adicionais Modelo 150 DK - com vlvula de reteno Modelo 150 DT - com temporizador de desligamento - inclui temporizador de desligamento e umidade sensor Modelo 150 DTH K - inclui vlvula de reteno, temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 150 DB - inclui interruptor de cordo Modelo 150 DB K - inclui vlvula de reteno e interruptor de cordo Modelo 150 DBT - inclui temporizador de desligamento e interruptor de cordo possui vlvula de reteno , temporizador de desligamento e interruptor de cordo Modelo 150 DBTH - possui temporizador de desligamento, interruptor de cordo e sensor de umidade Modelo 150 DBTH K - possui vlvula de reteno, temporizador de desligamento, interruptor do cabo de puxar e sensor de umidade