

# Airwell HKD018-N11/YKD018-H11

Cor

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Lista de pacotes: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Desempenho

Tamanho de sala recomendado: 50 m

Entrada de energia (refrigerao/aquecimento): 1660/1410 W

Potncia de refrigerao: 5000W

Potncia de aquecimento: 5100W

Circulao de ar 730 m/h

Desumidificao: 1.7 l/h

Nvel de rudo (mx./min): 43/33 dB / unidade externa 61 dB /

Recursos e recursos

Funes: controle do inversor seleo automtica do modo de operao temporizadormodo

noturnoreinicializao automticaionizadorautolimpezaautodiagnstico

Caractersticas

Tipo de refrigerante: R410A

Diferena mxima de altura entre unidades: 8 m

Comprimento mximo da tubulao: 20 m

T mnimo para operao de resfriamento: -15° C

T mnimo para o modo de aquecimento: -15 °C

Filtros: plasma (eletrosttico )cataltico antibacteriano

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 940x275x205 mm / peso - 9.5 kg /

Dimenses da unidade de janela/externo (LxAxP): 760x590x285 mm / peso 35 kg /

Funes e recursos adicionais ar condicionador: funo sinto - mantm a temperatura definida no local onde est localizado o controle remoto Possibilidade de instalao de um kit de baixa temperatura (at -10 ° C)