

Airwell HKD024-N11/YKD024-H11

Cor

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Lista de pacotes: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Desempenho

rea da sala recomendada: 62 m

Entrada de energia (refrigerao/aquecimento): 2080/2180W

Potncia de refrigerao: 6250W

Potncia de aquecimento: 7000W

Circulao de ar: 1150 m/h

Desumidificao: 2.4 l/h

Nvel de rudo (mx./min): 50/41 dB / unidade externa 62 dB /

Recursos e recursos

Funes: controle do inversor seleo automtica do modo de operao temporizadormodo

noturnoreinicializao automticaionizadorautolimpezaautodiagnstico

Caractersticas

Tipo de refrigerante: R410A

Diferena mxima de altura entre unidades: 10m

Comprimento mximo da tubulao: 25 m

T mnimo para operao de resfriamento: -15 °C

T mnimo para o modo de aquecimento: -15 °C

Filtros: plasma (eletrosttico)cataltico antibacteriano

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 1045x315x235 mm / peso - 12.2 kg /

Dimenses da unidade de janela/exterior (LxAxP): 845x700x320 mm / peso 46,7 kg /

Funes e recursos adicionais ar condicionado: funo sinto - mantm a temperatura definida no local onde o controle remoto est localizado Possibilidade de instalao de um kit de baixa temperatura (at -10 ° C)