

# UPS CyberPower BS850E

Tipo: interativo

Tipo de montagem: convencional

Tempo de operao em plena carga: 5.5 min

Tempo de comutao para bateria: 4 ms

Entrada

Tenso de entrada: 1 fase (220V)

Faixa de tenso de entrada: 165-290V

Corrente mxima: 2 A

Frequncia de entrada 47-63 Hz

Bypass (conexo direta): nenhum

Sada

Tenso de sada: 1 fase (220V)

Potncia de sada mxima: 450 VA

Potncia de sada efetiva: 270 W

Distoro da tenso de sada: 10%

Forma de onda de sada: semelhante a uma onda senoidal (aproximada)

Frequncia de sada: 50-60Hz

Soquetes de reserva: 4 pcs

Soquetes sem reserve: 4 peas

Bateria

Capacidade da bateria: 7Ah

Baterias instaladas: 1 pea

Tempo de carregamento total: 480 min

Proteo

Proteo: proteo contra sobrecarga filtragem de rudo alarme sonoro

Fusvel: automtico

Surto proteo: 130 J

Interfaces de controle: USB

Geral

Temperatura de operao: 0 - 40 °C

Nvel de rudo: 40 dB

Dimenses (AxLxP): 118x288x166mm

Peso: 4,2 kg

Funes e recursos adicionais do UPS: Equipado com um suporte de cabo Equipado com suporte de cabo Equipado com suporte de cabo Equipado com suporte de cabo Equipado com suporte de cabo