

UPS CyberPower CP900EPFLCD

Tipo: interativo

Tipo de montagem: convencional

Tempo de execucao de carga total: 1 min

Tempo de execucao de meia carga: 7 min

Tempo de transferencia para a bateria : 4ms

Input

Tenso de entrada: 1 fase (220V)

Faixa de tenso de entrada: 165-265V

Corrente mxima: 10A

Frequncia de entrada: 47-63Hz

Bypass (conexo direta): automatico

Sada

Tenso de sada: 1 fase (220V)

Potncia mxima de sada: 900 VA

Potncia de sada efetiva: 540 W

Regulagem de tenso

Distoro de tenso de sada: 10%

Forma de onda de sadasinal: onda senoidal

Frequncia de sada: 50-60 Hz

Soquetes reservados: 6 peas

Bateria

Capacidade da bateria: 8,5 Ah

Baterias instaladas: 1 pea

Tempo de carregamento total: 480 min

Inicializao a frio

Proteo

Proteo: Proteo contra sobrecarga Filtragem de ruído Proteo de linha de dados Buzzer

Fusvel: automatico

Interfaces de controle: USB

Geral

Exibio

Temperatura de operao: 0 - 40 °C

Nvel de ruído: 40 dB

Dimenses (AxLxP): 230x100x275 mm

Peso: 6,6 kg

6 kg

6 kg

5 Ah

Baterias instaladas: 1 pea

Tempo de carga total: 480 min

Incio a frio

Proteo

Proteo: proteo contra sobrecarga filtragem de ruído proteo de linha de dados alarme sonoro

Fusvel: automatico

Interfaces de controle: USB

Geral

Exibir

Temperatura de operao: 0 - 40 °C

Nvel de ruído: 40 dB

Dimenses (AxLxP): 230x100x275 mm

Peso: 6,6 kg

5 Ah

Baterias instaladas: 1 pea

Tempo de carga total: 480 min

Incio a frio

Proteo

Proteo: proteo contra sobrecarga filtragem de ruído proteo de linha de dados alarme sonoro

Fusvel: automatico

Interfaces de controle: USB

Geral

Exibir

Temperatura de operao: 0 - 40 °C

Nvel de ruído: 40 dB

Dimenses (AxLxP): 230x100x275 mm

Peso: 6,6 kg

6 kg

6 kg

6 kg

6 kg