

APC Smart-UPS C 3000VA SMC3000I

Tipo: interativo

Tipo de montagem: convencional

Tempo de execucao de carga total: 6 min

Tempo de execucao de meia carga: 17 min

Entrada

Tenso de entrada: 1 fase (220 V)

Faixa de tenso de entrada: 170-300V

Frequencia de entrada: 47-63Hz

Ignorar (conexo direta): manual

Sada

Tenso de sada: 1 fase (220V)

Potncia mxima de sada: 3000 VA

Potncia de sada efetiva: 2100 W

Regulao de tenso

Distoro da tenso de sada: 5 %

Forma de onda de sada: onda senoidal

Frequencia de sada: 50 Hz

C13/C14 redundante: 8pcs

Conectores C19/C20 com reserva: 1 pcs

Bateria

Capacidade da bateria: 12 Ah

Baterias instaladas: 4 peas

Inicializao a frio

Proteo

Proteo: Proteo contra curto-circuito Proteo contra sobrecarga Filtragem de rudo Buzzer

Fusvel: automtico

Proteo contra surtos: 300 J

Interfaces de controle: RS-232 USB

Geral

Exibio

Temperatura de operao: 0 - 40 °C

Nvel de rudo 45 dB

Dimenses (AxLxP): 435x197x544 mm

Peso: 43 kg

pcs

Inicializao a frio

Proteo

Proteo: proteo contra curto-circuito proteo contra sobrecarga filtragem de rudo alarme sonoro

Fusvel: automtico

Proteo contra surtos: 300 J

Interfaces de controle: RS-232/USB

Geral

Exibio

Temperatura de operao: 0 – 40 °C

Nvel de rudo: 45 dB

Dimenses (AxLxP): 435x197x544 mm

Peso: 43 kg

pcs

Inicializao a frio

Proteo

Proteo: proteo contra curto-circuito/proteo contra sobrecarga/filtragem de rudo/alarme sonoro

Fusvel: automtico

Proteo contra surtos: 300 J

Interfaces de controle: RS-232/USB

Geral

Exibio

Temperatura de operao: 0 – 40 °C

Nvel de rudo: 45 dB

Dimenses (AxLxP): 435x197x544 mm

Peso: 43 kg

J

Interfaces de controle: RS-232/USB

Geral

Exibio

Temperatura operao: 0 - 40 °C

Nvel de rudo: 45 dB

Dimenses (HxWxD) : 435x197x544 mm

Peso: 43 kg

J

Interfaces de controle: RS-232/USB

Geral

Exibio

Temperatura operao: 0 - 40 °C

Nvel de rudo: 45 dB

Dimenses (HxWxD) : 435x197x544 mm

Peso: 43 kg