

UPS Powercom RPT-800AP

Tipo: interativo

Tipo de montagem: convencional

Tempo de execucao de carga total: 5 min

Tempo de execucao de meia carga: 10 min

Tempo de transferencia para a bateria : 4ms

Input

Tenso de entrada: 1 fase (220V)

Faixa de tenso de entrada: 160 - 275V

Frequncia de entrada: 45 - 65 Hz

Bypass (conexo direta): nenhum

Sada

Tenso de sada: 1 fase (220V)

Potncia de sada mxima: 800 VA

Potncia de sada efetiva: 480W

Regulao de tenso

Distoro da tenso de sada: 5%

Forma de onda de sada: semelhante a uma onda senoidal(aproximado)

Frequncia de sada: 50-60Hz

C13/C14 redundante: 3 pcs

Bateria

Capacidade da bateria: 7,2 Ah

Baterias instaladas: 1 pea

Tempo de carga total: 240 min

Inicializao a frio

Proteo

Proteo : Proteo contra curto-circuito Proteo contra sobrecarga Filtragem de rudo Proteo de linha de dados Buzzer

Interfaces de controle: USB

Geral

Temperatura de operao: 0 - 40 °C

Nvel de rudo: 40 dB

Dimenses (AxLxP): 140x100x278 mm

Peso: 4,4 kg

4 kg

4 kg

2 Ah

Baterias instaladas: 1 pea

Tempo de carga total: 240 min

Incio a frio

Proteo

Proteo: proteo contra curto-circuito proteo contra sobrecarga filtragem de ruído proteo de linha de dados alarme sonoro

Controlar interfaces: USB

Geral

Temperatura de operação: 0 - 40 °C

Ruído nível: 40 dB

Dimensões (AxLxP): 140x100x278 mm

Peso: 4,4 kg

2 Ah

Baterias instaladas: 1 peça

Tempo de carga total: 240 min

Início a frio

Proteo

Proteo: proteo contra curto-circuito proteo contra sobrecarga filtragem de ruído proteo de linha de dados alarme sonoro

Controlar interfaces: USB

Geral

Temperatura de operação: 0 - 40 °C

Ruído nível: 40 dB

Dimensões (AxLxP): 140x100x278 mm

Peso: 4,4 kg

4 kg

4 kg