

APC Smart-UPS RT 2200VA SURTD2200XLI

Tipo: inversor (online)

Tipo de montagem: Rack (rack)

Tempo de execucao de carga total: 21 min

Tempo de execucao de meia carga: 50 min

Entrada

Tenso de entrada: 1 fase (220V)

Faixa de tenso de entrada: 100-280V

Frequencia de entrada: 50- 60 Hz

Bypass (conexo direta): manual/automtico

Sada

Tenso de sada: 1 fase (220V)

Potncia de sada mxima: 2200 VA

Potncia de sada efetiva: 1540 W

Regulao de tenso

Distoro da tenso de sada: 3 %

Forma de onda de sada : sine wave

Frequencia de sada: 50-60Hz

Conectores C13/C14 reservados: 8 pcs

Conectores C19/C20 reservados: 2 pcs

3

Bateria

Tenso da bateria externa: 72V

Capacidade da bateria: 5 Ah

Baterias instaladas: 6 peas

Partida a frio

Conexo de bateria externa

Troca a quente da bateria

Proteo

Proteo: proteo contra curto-circuitoproteo contra sobrecarga filtragem de interferncia interruptor de emergnciaalarme sonoro

Proteo contra surtos: 555 J

Interfaces de gerenciamento: LANSmartSlot

Geral

Temperatura de operao: 0 - 55 °C

Nvel de rudo: 55 dB

Dimenses (AxLxP): 130x432x660 mm

Altura (unidade): 3U

Peso: 54,55 kg