

Placa Me ASRock 970M Pro3

Por direo: casa/escritrio

Soquete: AMD AM3+

Fator de forma: micro-ATX

Dimenses (HxW): 244x244mm

Chipset

Chipset: AMD 970

Southbridge: AMD SB950

BIOS: Ami

UEFI BIOS

RAM

DDR3: 4 slot(s)

Fator de forma do slot de memria: DIMM

Modo de operao: 2 canais

Frequncia mxima de clock: 2400 MHz

Memria mxima : 64 GB

Suporte AMP

Suporte XMP

Integrated Audio

Audio chip: Realtek ALC892

Som (canais): 7.1

Conexo da unidade

SATA3 (6 Gb/s): 6 pcs

Controlador RAID integrado: / RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 /

Interfaces de rede

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de portas LAN: 1 pcs

Controlador LAN: Realtek RTL8111E

Slots de carto de expanso

Slots PCI-E 1x: 1 pc

PCI-E 4x slots: 1 pc

PCI-E 16x slots: 1 pc

Slots PCI: 1 pc

Suporte para CrossFire (AMD)

Conectores do painel traseiro

USB 2.0 6 peas

USB 3.2 gen1: 2 peas

PS/2: 2 peas

Conectores de alimentao

Conector de alimentao principal: 24 pinos

Fonte de alimentao da CPU: 8 pinos

Conectores de alimentao do resfriador: 3 peas