

# Cmera Canon EOS 700D kit 18-135

Cor

Tipo de cmera: SLR digital

DxOMark Ranking: 61

Sensor

Sensor: CMOS / 22,3x14,9 mm /

Tamanho da matriz: APS-C

Nmero total de MPs: 18.5

Nmero efetivo de MPs: 18

Tamanho mximo da imagem: 5184x3456 px

Sensibilidade (ISO): 100 -12800 / ISO 25600 upscalable /

Limpeza do sensor

Gravao em formato RAW

Lens

Montagem ( mount): Canon EF-S, Canon EF

Aperture: f/3.5 - f/5.6

Distncia focal: 18 - 135 mm

Zoom ptico: 7.5

Foco manual

Estabilizao de imagem: nenhum

Tirar uma foto

Programas de cena: 7

Quadros por rajada (JPEG): 22 unidades

Quadros por rajada (RAW): 6 peas

Medidor de balano de branco

Compensao de exposio:  $\pm 5$  EV, Etapas de 1/2 ou 1/3 EV

Auto bracketing

Modos de exposio: auto Prioridade do obturador Prioridade de abertura Manual

Sistema de medio: Ponto Centro ponderado Matriz (avaliao )

Capturar vdeo

Disparo VGA (480p): 640x480 pix 30 fps

Disparo HD (720): 1280x720 pix 60 fps

Disparo em Full HD (1080): 1920x1080 pix 30 fps

Formatos de gravao de arquivo: MOV

Vdeo com foco manual

Durao mxima do vdeo: limitado por tempo/at 30 minutos/ limitado por memria/arquivo nico at 4 GB /

Portas de conexo: HDMI/mini /v 1.4 Sada de vdeo Sada de udio Entrada de udio do microfone

Foco

Modos de foco automtico: Disparo nico Foco AI Rastreamento de rosto

Sistema AF: TTL

Pontos de foco: 9 peas

Visor e obturador

Visor: ptico (reflexo)

Corte do visor: 0,85 x

Cobertura de quadro: 95 %

Velocidade do obturador: 30 - 1/4000 s

Disparo contnuo: 5fps

Tipo de obturador: Mecnico

Temporizador automtico : / 2, 10 segundos /

Exibir

Display diagonal: 3 \\' / ngulos de viso de at 170 graus /

Resoluo do display: 1040 milpixel

Tela sensvel ao toque

Tela giratria

Acelermetro

Memria e comunicaes

Tipos de carto de memria: SD, SDHC, SDXC / suporte UHS-I /

Flash

Flash embutido

Nmero do guia: 13

Conectando um flash externo

Power

Tipo de alimentao: Bateria

Modelo de bateria: LP-E8, MK-700D

Disparos por carga: 440 unidades

Geral

Material de habitao: plstico / ao inoxidvel e polmero de policarbonato com fibra de vidro /

Dimenses (LxAxP): 133,1x99,8x78,8 mm

Peso : 1060 g

8 mm

Peso: 1060 g

8 mm

Peso: 1060 g

Suporte a SDXC / UHS-I /

Flash

Flash embutido

Nmero do guia: 13

Conectando um flash externo

Power

Tipo de alimentao: Bateria

Modelo de bateria: LP-E8, MK-700D

Fotos por carga: 440 unidades

Geral

Material da caixa: plstico/ao inoxidvel e polmero de policarbonato com fibra de vidro/

Dimenses (LxAxP) : 133,1x99,8x78,8mm

Peso: 1060g

Suporte a SDXC / UHS-I /

Flash

Flash embutido

Nmero do guia: 13

Conectando um flash externo

Power

Tipo de alimentao: Bateria

Modelo de bateria: LP-E8, MK-700D

Fotos por carga: 440 unidades

Geral

Material da caixa: plstico/ao inoxidvel e polmero de policarbonato com fibra de vidro/

Dimenses (LxAxP) : 133,1x99,8x78,8mm

Peso: 1060g

MK-700D

Disparos por carga: 440 unidades

Geral

Material do corpo: plstico / ao inoxidvel e polmero de policarbonato com fibra de vidro /

Dimenses (LxAxP): 133,1x99,8x78,8mm

Peso: 1060g

MK-700D

Disparos por carga: 440 unidades

Geral

Material do corpo: plstico / ao inoxidvel e polmero de policarbonato com fibra de vidro /

Dimenses (LxAxP): 133,1x99,8x78,8mm

Peso: 1060g