

Amplificador PrimaLuna DiaLogue Premium HP

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base do elemento: tubo

Tipo de Impada: EL34, 12AU7

Tipo de transformador: toroidal

Parâmetros do amplificador

Número de canais: 2

Faixa de frequência: 7 - 70000Hz / \pm 1dB /

Potência por canal (8): 70W / 40 W - no modo triodo /

Relação sinal-ruído: 92 dB

Fator de amortecimento: 7

Distorsão harmônica: 0,1 %

Sensibilidade/impedância do canal

Entrada de linha: 320 mV/100 k

Conectores

Para amplificador (principal): RCA

RCA: 5 pares

Para acústica: 2 pares

Para fones de ouvido: 6.35 mm (Jack)

Painel frontal: out para fones de ouvido

Recursos e capacidades

Ajustes: Ajuste de nível

Avançado: Conexão direta (By-pass/Direct)

Geral

Controle remoto

Fonte de alimentação: interna

Consumo de energia: 470 W

Dimensões (LxPxH): 405x385x210 mm

Peso: 29,5 kg

Funes e características adicionais do amplificador: Estágio fonográfico MM pode ser instalado

Conector pré-sada RCA (1 pc) Atualizável substituindo os tubos EL34 por: KT88 - potência: 2x73 W, faixa de frequência: 7-65000 Hz, S / Proporo N: 92 dB, sensibilidade de entrada: 320 mV, consumo de energia: 480 WKT120 - potência: 2x89 W, faixa de frequência: 7-75000 Hz, relação S/N: 93 dB, sensibilidade de entrada: 360 mV, consumo de energia: 540 W