

# Cmera Nikon D810 kit 24-70

Tipo de cmera: DSLR

Classificao DxOMark: 97

Matrix

Matrix: CMOS / Processador Expeed 4 /

Tamanho da matriz: full frame

Full MP: 37.09

Nmero efetivo de MPs: 36,3

Tamanho mximo da imagem: 7360x4912 pixels

Sensibilidade ISO (ISO): 64-12800 / ISO de hardware expansvel para 32-51200 /

Limpeza do sensor

Gravao em formato RAW: / NEF, 12 ou 14 bits (RAW no compactado, compactado ou sem perdas)

/

Sem filtro AA

Lente

Montagem (baioneta): Nikon F / 1x fator de corte /

Aperture: f/2.8

Distncia focal: 24 - 70mm

Zoom ptico: 2.9

Foco manual

Estabilizao de imagem: nenhum

Drive Auto Foco (chave de fenda)

Tire uma foto

Quadros por rajada (JPEG): 20 peas

Quadros por rajada (RAW): 9 pcs

Frames por burst (JPEG RAW): 8 pcs

HDR

Medio do balano de branco: /12 predefinies + 6 configuraes manuais, Bracketing WB/

Compensao de exposio:  $\pm 5$  EV, em passos de 1/2, 1/3 ou 1 EV

Auto bracketing: / 2, 3, 5, 7 frames em 1/3 EV, 2/3 EV, 1 EV incrementa /

Modos de exposio: autoprioridade do obturador/prioridade de abertura/manual

Sistema de medio: pontomatriz central ponderada(avaliativa)

Gravao de vdeo

Gravao em HD (720): 1280x720 pix 60 fps

Disparo em Full HD (1080): 1920x1080 pix 60 fps

Formatos de gravao de arquivo: MPEG4, H.264

Vdeo com foco manual

Portas de conexo: HDMI / mini /udio entrada

Foco

Modos de foco automtico: Single Shot/AI Focus/Tracking Rosto

Sistema AF: TTL

Pontos de foco: 51 peas

Ajuste frontal/traseiro

Visor e obturador

Visor: ptico (pentaprisma)

Recorte do visor: 0,7 x

Cobertura do quadro: 100%

Velocidade do obturador: 30 - 1/ 8000 seg / 200.000 fps vida til /

Disparo contnuo: 5 fps / DX at 7 fps /

Tipo de obturador : Mecnico

Temporizador automtico: / 2 - 20 seg /

Exibir

Exibir diagonal: 3.2 \\'

Resoluo de exibio: 1229kpx

Subtela

Acelermetro

Memria e comunicaes

2 slots de carto de memria

Tipos de carto de memria: SD, SDHC, SDXC, CompactFlash

Flash

Flash embutido

Nmero guia: 12

Intervalo de aplicao: 12 m

Conexo de flash externo: / Compatvel com Nikon SpeedLights e sistema de iluminao criativa i-TTL /

Power

Power type: Battery

Modelo de bateria: EN-EL15

Geral

Modelo de carregador: MH-25

Modelo de caixa subaqutica: WP-S10

Material do corpo: liga de magnsio

Proteo: prova de poeira, impermevel

Dimenses (LxHxD): 146x123x82 mm

Peso: 1880 g

impermevel

Dimenses (LxAxP): 146x123x82 mm

Peso: 1880 g

impermevel

Dimenses (LxAxP): 146x123x82 mm

Peso: 1880 g