

# Cmera Canon EOS 80D corpo

Cor

Tipo de cmera: SLR digital

DxOMark Ranking: 79

Sensor

Sensor: CMOS / 22,5x15mm /

Tamanho do sensor : APS-C

Nmero total de MPs: 26

Nmero efetivo de MPs: 24

Tamanho mximo da imagem: 6000x4000 px

Sensibilidade (ISO): 100-16000 / Upscaling de hardware ISO 25600 /

Limpeza do sensor

Gravao RAW

Lens

Montagem (montagem) Canon EF-S, Canon EF

Foco manual

Estabilizao de imagem: nenhum

Tirando imagens estticas

Burst burst (JPEG): 110 peas

Quadros por sequncia (RAW): 19 peas

HDR

Medio de balano de branco

Compensao de exposio:  $\pm 5$  EV, Etapas de 1/2 ou 1/3 EV

Auto bracketing: /3 nveis/

Modos de exposio: AutoPrioridade do obturadorPrioridade de aberturaManual

Sistema de medio: PontoPonderao central Matriz (Avaliativa)

Gravao de filme

Disparo VGA (480p): 640x480 pix 30 fps

Disparo em HD (720): 1280x720 pix 30 fps

Disparo em Full HD (1080): 1920x1080 pix 60 fps

Formatos de gravao de arquivo: MPEG-4, H.264

Foco de vdeo manual

Portas de conexo: HDMI / mini /v 1.4sada de udioentrada de udio do microfone

Foco

Modos de foco automtico: disparo nico Rastreamento de rosto

Sistema AF: TTL

Pontos de foco: 45 peas

Foco de toque

Visor e obturador

Visor: ptico (pentaprisma)

Corte do visor : 0,95 x

Cobertura do quadro: 100%

Velocidade do obturador: 30- 1/8000 seg

Disparo contnuo: 7 fps

Tipo de obturador: mecnico

Temporizador automtico: / 2, 10 seg /

Exibir

Exibir Diagonal: 3 \\'

Resoluo da tela : 1040 milpixel

Tela sensvel ao toque

Tela giratria

Subtela

Acelermetro

Memria e comunicaes

Tipos de carto de memria: SD, SDHC,SDXC

Comunicaao: Wi-FiNFC-chipcontrole de smartphone

Flash

Flash embutido

Nmero do guia: 12

Conectando um flash externo

Power

Power type: Battery

Modelo de bateria: LP-E6N

Disparos por carga: 960 unidades

Geral

Modelo do carregador: LC-E6

Material do corpo: alumnio/plstico/polmero de alumnio e policarbonato com fibra de vidro/

Dimenses (LxAxP): 139x105x79mm

Peso: 730g