

Luxeon UPS-500ZD

Tipo: interativo

Tipo de montagem: convencional

Tempo de transferência para bateria: 5ms

Input

Tensão de entrada: 1 fase (220V)

Faixa de tensão de entrada: 145-275V

Frequência de entrada: 50 Hz

Bypass (conexão direta): automático

Sada

Tensão de saída: 1 fase (220V)

Potência de saída máxima: 500 VA

Potência de saída efetiva: 300W

Distorsão da tensão de saída: 6%

Forma de onda de saída: onda senoidal

Frequência de saída: 50-60Hz

Soquetes de reserva: 2 peças

Bateria

Sem bateria incluída

Tensão da bateria externa: 12V

Inicialização a frio

Conexão de bateria externa

Proteção

Proteção: proteção contra curto-circuito, proteção contra sobrecarga, filtragem de ruído, alarme sonoro

Fusível: fusível

Interfaces de controle: RS-232

Geral

Exibição

Temperatura de operação: 0 - 40 °C

Dimensões (AxLxP): 120x265x295 mm

Peso: 8 kg

controle: RS-232

Geral

Exibição

Temperatura de operação: 0 - 40 °C

Dimensões (AxLxP): 120x265x295 mm

Peso: 8 kg

controle: RS-232

Geral

Exibição

Temperatura de operao: 0 - 40 °C

Dimenses (AxLxP): 120x265x295 mm

Peso: 8 kg