

Aquecedor de gua Thermex H-10 O

Tipo: armazenamento

Fonte de alimentao: rede eltrica

Montagem: vertical

Capacidade do tanque: 10 l

Forma da caixa: retangular

Dados tcnicos

Fonte de alimentao: 220V (1 fase)

Consumo de energia: 1500W

Temperatura mxima da gua : 74 °C

Revestimento do tanque: esmalte

Abastecimento de gua : sob presso

Tempo de aquecimento: 20 min

nodo de magnsio

Elementos de aquecimento: 1

Tipo de elemento de aquecimento: aquecedor "mido"

Recursos e recursos

Funes: termostato

Segurana : Proteo contra superaquecimento Proteo contra superaquecimento presso

Geral

Controles: Mecnico

Controles: Frontal

Conexes de tubulao: fundo

Garantia do fabricante para o tanque: 3 anos

Dimenses (AxLxP): 36x34x29 ver

Modificao do modelo: Modelo H-10 O - instalao acima da pia Modelo H-10 U - instalao embaixo da

pia Modelos semelhantes: Modelo H-15 - volume 15 l, tempo de aquecimento - 30 min volume 30 l,

tempo de aquecimento - 65 min tempo de aquecimento - 30 min Modelo H-30 - volume 30 l, tempo

de aquecimento - 65 min tempo de aquecimento - 30 min Modelo H-30 - volume 30 l, tempo de

aquecimento - 65 min