

Condicionado Kentatsu KSGMA26HFAN1/KSRMA26HF

Cor

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Lista de pacotes: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Desempenho

rea da sala recomendada: 26 m

Entrada de energia (refrigerao/aquecimento): 820/770 W

Potncia de refrigerao: 2640W

Potncia de aquecimento: 2780W

Circulao de ar 486 m/h

Desumidificao: 1 l/h

Nvel de nvel de rudo (mx./min): 40/28 dB

Recursos e capacidades

Recursos: seleo automtica do modo de operao temporizadornoitemodereinicializao automtica

Recursos

Tipo de refrigerante: R410A

Diferena mxima de altura entre unidades: 8 m

Comprimento mximo da tubulao: 20 m

T mnimo para operao de resfriamento: 18 °C

T mnimo para operao de aquecimento: -7 °C

Filtros: desodorizao (carvo) / cataltico/

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 715x250x188mm / peso - 6,9kg /

Dimenses da unidade de janela/exterior (LxAxP): 700x500x275mm / peso - 23,7kg /

7 kg /

7 kg /

9 kg /

Dimenses da unidade de janela/exterior (LxAxP): 700x500x275 mm / peso 23,7 kg /

9 kg /

Dimenses da unidade de janela/exterior (LxAxP): 700x500x275 mm / peso 23,7 kg /