

Condicionado Kentatsu KSGMA70HFAN1/KSRMA70HF

Cor

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Lista de pacotes: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Desempenho

rea da sala recomendada: 70 m

Entrada de energia (refrigerao/aquecimento): 2500/2370 W

Potncia de refrigerao: 7030W

Potncia de aquecimento: 7620W

Circulao de ar 1077 m/h

Desumidificao: 2.4 l/h

Nvel de rudo (mx./min): 46/38 dB

Recursos e recursos

Funes: seleo de modo automticotemporizadormodo noturnoreinicializao automtica

Especificaes

Tipo de refrigerante: R410A

Diferena mxima de altura entre as unidades: 10m

Comprimento mximo da tubulao: 25m

T mnimo para modo de resfriamento: 18 °C

t mnimo para modo de aquecimento: -7 °C

Filtros: desodorizao (carvo) / cataltico/

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 1045x315x235 mm / peso 12,7 kg /

Dimenses da unidade de janela/externo (LxAxP): 845x702x363 mm / peso 49 kg /
7 kg /

Dimenses da unidade de janela/externo (WxHxD): 845x702x363 mm / peso 49 kg /
7 kg /

Dimenses da unidade de janela/externo (WxHxD): 845x702x363 mm / peso 49 kg /
7 kg /

Dimenses da unidade de janela/externo (WxHxD): 845x702x363 mm / peso 49 kg /
7 kg /

Dimenses da unidade de janela/externo (WxHxD): 845x702x363 mm / peso 49 kg /
7 kg /

Dimenses da unidade de janela/externo (WxHxD): 845x702x363 mm / peso 49 kg /
7 kg /

Dimenses da unidade de janela/externo (WxHxD): 845x702x363 mm / peso 49 kg /