

Condicionado Kentatsu KSGMA80HFAN1/KSRMA80HF

Cor

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Lista de pacotes: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Desempenho

rea da sala recomendada: 79 m

Entrada de energia (refrigerao/aquecimento): 2820/2920W

Potncia de refrigerao: 7910W

Potncia de aquecimento: 8790W

Circulao de ar: 1085 m/h

Desumidificao: 2.8 l/h

Nvel de rudo (mx./min): 48/42 dB

Recursos e recursos

Funes: seleo de modo automticotemporizadormodo noturnoreinicializao automtica

Especificaes

Tipo de refrigerante: R410A

Diferena mxima de altura entre as unidades: 10m

Comprimento mximo da tubulao: 25m

T mnimo para modo de resfriamento: 18 °C

t mnimo para modo de aquecimento: -7 °C

Filtros: desodorizao (carvo) / cataltico/

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 1045x315x235 mm / peso 13,1 kg /

Dimenses da unidade de janela/externa (LxAxP): 845x702x363mm / peso 53kg /
1 kg /

Dimenses da unidade de janela/externa (LxAxP): 845x702x363 mm / peso 53 kg /
1 kg /

Dimenses da unidade de janela/externa (LxAxP): 845x702x363 mm / peso 53 kg /
1 kg /

Dimenses da unidade de janela/externa (LxAxP): 845x702x363 mm / peso 53 kg /
1 kg /

Dimenses da unidade de janela/externa (LxAxP): 845x702x363 mm / peso 53 kg /
1 kg /

Dimenses da unidade de janela/externa (LxAxP): 845x702x363 mm / peso 53 kg /
1 kg /

Dimenses da unidade de janela/externa (LxAxP): 845x702x363 mm / peso 53 kg /