

# Cmera Olympus OM-D E-M10 II kit 14-42 + 40-150

Cor

Tipo de cmera: Sem espelho » (MILC)

DxOMark Ranking: 73

Matriz

Matriz: LiveMOS / TruePIC VII /

Matrizes de tamanho: 4/3 (17,3x13 mm) / 17,3x13 mm /

Total MP: 17.2

Nmero efetivo de MPs: 16

Tamanho mximo da imagem: 4608x3456 pixels

Sensibilidade (ISO): 200-25600

Gravao RAW

Lente

Montagem (montagem): Micro 4/3

Foco manual

Estabilizao de imagem: Deslocamento do sensor / 5 paradas /

Tirar uma foto

Fotos por sequncia (RAW): 22 peas

HDR

Medio do balano de branco : /  $\pm 5$  (2, 3, 5, 7 quadros a 1/3 EV, 2/3 EV, 1 EV) /

Compensao EV:  $\pm 5$  EV, em incrementos de 1/2, 1/3 ou 1 EV

Auto bracketing

Modos de exposio: auto velocidade do obturador de prioridade de abertura manual

Sistema de medio: ponto ponderao central matriz (avaliativa)

Capturar vdeo

Gravao VGA (480p): 640x480 pix 30 qps

Fotografia HD (720): 1280x720 pix 30 qps

Disparo em Full HD (1080): 1920x1080 pix 30 qps

Formatos de gravao de arquivo: Motion JPEG, H.264

Foco de vdeo manual

Portas de conexo: HDMI / micro / v 1.4

Foco

Modos de foco automtico: Single Shot Face Tracking

Sistema AF: TTL

Pontos de foco: 81 peas

Toque em Foco

Visor e obturador

Visor: Eletrnico / 2036K pixel /

Corte do visor: 1,23 x

Cobertura de quadro: 100 %

Velocidade do obturador: 60-1/16000 seg

Disparo contnuo: 8 fps

Temporizador automtico: / 2, 10 seg /

Exibir

Exibir diagonal: 3 \\'

Resoluo da tela: 1040Kpixel

Tela sensvel ao toque

Tela giratria

Acelermetro

Memria e comunicaes

Tipos de carto de memria: SD, SDHC, SDXC

Comunicaes: Wi-Fi controle de smartphone

Flash

Flash embutido

Intervalo de aplicao: 5,8m

Conectando um flash externo

Power

Tipo de alimentao: Bateria

Modelo de bateria: BLS-50

Fotos por carga: 320 unidades

Total

Modelo do carregador: BCS-5

Material da caixa: liga de alumnio

Design retr

Dimenses (LxHxD): 120x83x47 mm

SDXC

Comunicaes: Wi-Ficontrolre do smartphone

Flash

Flash embutido

Faixa de aplicao: 5,8 m

Conexo de flash externo

Energia

Tipo de alimentao: Bateria

Modelo de bateria: BLS-50

Disparos por carga: 320 unidades

Geral

Modelo do carregador: BCS- 5

Material do corpo: liga de alumnio

Design retro

Dimenses (LxAxP): 120x83x47 mm

SDXC

Comunicaes: Wi-Ficontrolre do smartphone

Flash

Flash embutido

Faixa de aplicao: 5,8 m

Conexo de flash externo

Energia

Tipo de alimentao: Bateria

Modelo de bateria: BLS-50

Disparos por carga: 320 unidades

Geral

Modelo do carregador: BCS- 5

Material do corpo: liga de alumnio

Design retro

Dimenses (LxAxP): 120x83x47 mm

8 m

Conectando um flash externo

Energia

Tipo de alimentao: Bateria

Modelo de bateria: BLS-50

Disparos por carga: 320 unidades

Geral

Modelo do carregador: BCS-5

Material do corpo: Liga de alumnio

Design retro

Dimenses (WxHxD): 120x83x47 mm

8 m

Conectando um flash externo

Energia

Tipo de alimentao: Bateria

Modelo de bateria: BLS-50

Disparos por carga: 320 unidades

Geral

Modelo do carregador: BCS-5

Material do corpo: Liga de alumnio

Design retro

Dimenses (WxHxD): 120x83x47 mm