

# Ar condicionado LEBERG Thor LBS/LBU- TOR24WF

Cor

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Lista de pacotes: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Desempenho

rea da sala recomendada: 70 m

Entrada de energia (refrigerao/aquecimento): 2160/1980 W

Potncia de refrigerao: 7030W

Potncia de aquecimento: 7180W

Circulao de ar 1200 m/h

Nvel de rudo (mx./min): 48/38 dB / unidade externa 58 dB /

Recursos e capacidades

Funes: controle do inversorseleo de modo automticotemporizadornoitemodeauto

reincioautodiagnsticocontrole de smartphone

Especificaes

Exibio da unidade interna

Tipo de refrigerante: R410A

Diferena mxima de altura entre unidades: 8 m

Comprimento mximo da tubulao: 25 m

T mnimo para operao de aquecimento: -15 °C

Geral

Interno unidade de dimenses (LxAxP): 1033x313x202 mm / peso - 11 kg /

Dimenses da unidade de janela/exterior (LxAxP): 902x650x315 mm / peso - 50 kg /

aquecimento: -15 °C

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 1033x313x202mm / peso 11kg /

Dimenses da unidade de janela/externa (LxAxP) : 902x650x315 mm / peso - 50 kg /

aquecimento: -15 °C

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 1033x313x202mm / peso 11kg /

Dimenses da unidade de janela/externa (LxAxP) : 902x650x315 mm / peso - 50 kg /