Ar condicionado Dekker DSH 300R/L

Cor
Tipo: sistema dividido
Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao
Tipo de montagem: montado na parede
Lista de pacotes: unidade internaunidade externa
Nmero de unidades internas: 1 pea
Desempenho
rea da sala recomendada: 88 m
Entrada de energia (refrigerao/aquecimento): 3200/3100 W
Potncia de refrigerao: 8200W
Potncia de aquecimento: 9400W
Circulao de ar 1050 m/h
Nvel de rudo (mx./min): 45/39 dB
Recursos e capacidades
Recursos: seleo automtica de operao modotemporizadormodo noturnoreinicializao automtica
Caractersticas
Exibir emunidade interna
Tipo de refrigerante: R22
Diferena mxima de altura entre as unidades: 8 m
Comprimento mximo da tubulao: 15 m
T mnimo para modo de resfriamento: 10 °C
T mnimo para o modo de aquecimento: -7 °C
Filtros: antibacteriano
Geral
 Dimenses da unidade interna (LxAxP): 1080x330x222mm / peso 17kg /
Dimenses da unidade de janela/externa (LxAxP): 845x695x335mm
 Funes e recursos adicionais do ar condicionado: trocador de calor de 4 canais Material do corpo anticorrosivoModo de alta potnciaManuteno atravs do painel superiorTrocador de calor de 4 canaisMaterial do corpo anticorrosivoModo de alta potnciaManuteno atravs do painel superiorTrocador de calor de 4 canaisMaterial do corpo anticorrosivoModo de alta potnciaManuteno atravs do painel superiorTrocador de calor de 4 canaisMaterial do corpo anticorrosivoModo de alta potnciaManuteno atravs do painel superiorTrocador de calor de 4 canaisMaterial do corpo anticorrosivoModo de alta potnciaManuteno atravs do painel superiorTrocador de calor de 4 canaisMaterial do corpo anticorrosivoModo de alta potnciaManuteno atravs do painel superiorTrocador de calor de 4 canaisMaterial do corpo anticorrosivoModo de alta potnciaManuteno atravs do painel superiorTrocador de calor de 4 canaisMaterial do corpo anticorrosivoModo de alta potnciaManuteno atravs do painel superior