

# Condicionado Cooper&Hunter Alpha CH-S09FTXE

Cor

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Lista de pacotes: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Desempenho

rea da sala recomendada: 26 m

Entrada de energia (refrigerao/aquecimento): 718/733 W

Potncia de refrigerao: 2600W

Potncia de aquecimento: 2800W

Circulao de ar 480 m/h

Nvel de rudo (mx./min): 38/23 dB / unidade externa 49 dB /

Efincia

Resfriamento EER: 3.62

Aquecimento COP: 3.82

Coeficiente SEER de resfriamento sazonal: 6.1

Coeficiente de aquecimento sazonal SCOP: 4.6

EER efincia energtica (arrefecimento): A

COP efincia energtica (aquecimento): A

SEER efincia energtica (arrefecimento): A++

SCOP efincia energtica (aquecimento): A++

Recursos e recursos

Funes: controle do inversorseleo de modo automticotemporizador modo noturno  
auto-restartionizercontrol do smartphonel Feel (controle remoto com sensor de temperatura)

Especificaes

Exibio da unidade interna

Tipo de refrigerante: R410A

Diferena mxima de altura entre unidades: 10 m

Comprimento mximo do tubo: 15 m

T mnimo para modo de resfriamento: -24 °C

T mnimo para o modo de aquecimento: -15 °C

Filtros: plasma (eletrosttico) /Smart-Ion /

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 790x275x200 mm / peso 9 kg /

Dimenses da unidade de janela/externa (LxAxP): 776x540x320 mm / peso - 26,5 kg /