

Condicionado Cooper&Hunter Alpha CH-S18FTXE

Cor
Tipo: sistema dividido
Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao
Tipo de montagem: montado na parede
Lista de pacotes: unidade internaunidade externa
Nmero de unidades internas: 1 pea
Desempenho
Tamanho de sala recomendado: 50 m
Entrada de energia (refrigerao/aquecimento): 1430/1380 W
Potncia de refrigerao: 5000W
Potncia de aquecimento: 5300W
Circulao de ar 850 m/h
Nvel de rudo (mx./min): 44/28 dB / unidade externa 54 dB /
Eficiencia
Resfriamento EER: 3.5
Aquecimento COP: 3.84
Fator de resfriamento SEER sazonal: 6.1
Fator de aquecimento sazonal SCOP: 4.6
EER eficiencia energtica (arrefecimento): A
COP eficiencia energtica (aquecimento): A
SEER eficiencia energtica (arrefecimento): A++
SCOP eficiencia energtica (aquecimento): A++
Recursos e recursos
Funes: controle do inversortemporizadormodo noturnoautomtico restartionizer Controle de
smartphonel Feel (controle remoto de temperatura)
Especificaes
Exibio da unidade interna
Tipo de refrigerante: R410A
Diferena mxima de altura entre unidades: 10m
Comprimento mximo do tubo: 20m
T mnimo para modo de resfriamento: -24 °C
T mnimo para modo de aquecimento: -15 °C
Filtros: plasma (eletrosttico) / Smart-Ion/
Geral
Dimenses da unidade interna (LxAxP): 970x300x224mm / peso 13,5kg /
Dimenses da unidade de janela/externa (LxHxD): 842x596x320 mm / peso - 40 kg /