

# Powercom VRT-10K UPS

Tipo: inversor (online)

Tipo de montagem: Rack (rack)

Tempo de execucao de carga total: 5 min

Tempo de execucao de meia carga: 10 min

Entrada

Tenso de entrada: 1 fase (220V)

Faixa de tenso de entrada: 120-276V

Frequencia de entrada: 45- 55 Hz

Bypass (conexo direta): manual

Sada

Tenso de sada: 1 fase (220V)

Potncia de sada mxima: 10000 VA

Potncia de sada efetiva: 9000 W

Regulao de tenso

Distoro da tenso de sada: 3%

Forma de onda de sada: onda senoidal

Frequencia de sada: 50-60Hz

C13/C14 comreservado: 4 pcs

Conectores C19/C20 com reserva: 4 pcs

Blocos de terminais

Bateria

Tenso da bateria externa: 240V

Capacidade da bateria: 9 Ah

Baterias instaladas : 20 peas

Tempo de carregamento total: 240 min

Inicializao a frio:

Conectando uma bateria externa

Segurana

Segurana: Proteo contra curto-circuito Proteo contra sobrecarga Filtragem de ruído Proteo de linha de dados Conector de parada de emergncia Buzzer

Fusvel: automtico

Proteo contra surtos: 1780 J

Interfaces controle: RS-232 USB LAN Smart Slot porta COM

Geral

Exibio

Operao de temperatura : 0 - 40 °C

Nvel de ruído: 60 dB

Dimenses (HxWxD) : 260x428x658 mm

Altura (unidade): 6 U

Peso: 28 kg / apenas unidade UPS /