

# Condicionado Cooper&Hunter Prima CH-S07L

Cor

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Lista de pacotes: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Desempenho

rea da sala recomendada: 22 m

Entrada de energia (refrigerao/aquecimento): 670/628 W

Potncia de resfriamento: 2250W

Potncia de aquecimento: 2350W

Circulao de ar 470 m/h

Nvel de rudo (mx./min): 40/24 dB / unidade externa 49 dB /

Eficiência

Resfriamento EER: 3.36

Aquecimento COP: 3.74

EER eficiência energética (arrefecimento): A

COP eficiência energética (aquecimento): A

Funes e recursos

Funes: seleo de modo automtico timer modo noturno reinicio automtico Autolimpeza Autodiagnstico

Especificaes

Exibio da unidade interna

Tipo de refrigerante: R410A

Diferena mxima de altura entre unidades: 5m

Comprimento mximo do tubo: 15m

T mnimo para modo de resfriamento: 18 °C

t mnimo para modo de aquecimento: -7 °C

Geral

Dimenses da unidade interna (WxHxD) : 698x250x185mm / peso 7,5kg /

Dimenses da unidade de janela/externo (LxAxP): 720x428x310mm / peso 24kg /  
5 kg /

Dimenses da unidade de janela/externo (WxHxD): 720x428x310 mm / peso 24 kg /