

Ar condicionado Midea MSMA-07HRN1-Q ION

Cor

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Lista de pacotes: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Desempenho

rea da sala recomendada: 20 m

Entrada de energia (refrigerao/aquecimento): 680/645 W

Potncia de refrigerao: 2040W

Potncia de aquecimento: 2050W

Circulao de ar 436 m/h

Nvel de rudo (mx./min): 37/28 dB

Eficincia

Resfriando EER: 3.21

Aquecimento COP: 3.61

EER eficincia energtica (arrefecimento): A

COP eficincia energtica (aquecimento): A

Funes e recursos

Funes: seleo de modo automticotimermodo noturno reinicio

automticoionizadorautilimpezaautodiagnstico

Especificaes

Exibio da unidade interna

Tipo de refrigerante: R410A

Diferena mxima de altura entre unidades: 8 m

Comprimento mximo do tubo: 20 m

T mnimo para modo de resfriamento: 18 °C

t mnimo para modo de aquecimento: -7 °C

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP) : 715x285x205mm / peso 7kg /

Dimenses da unidade de janela/externa (LxAxP): 700x550x270mm / peso 22kg /

/

/

recursos

Funes: seleo de modo automticotimermodo noturnoautorestartionizerauto-limpezaauto -diagnstico

Caractersticas

Exibio da unidade interna

Tipo de refrigerante: R410A

Diferena mxima de altura entre unidades: 8 m

Comprimento máximo da tubulação: 20 m

Temperatura mínima para modo de resfriamento: 18°C

Temperatura mínima para operação de aquecimento: -7°C

Geral

Dimensões da unidade interna (LxAxP): 715x285x205 mm / peso 7 kg /

Dimensões da unidade de janela/exterior (LxAxP): 700x550x270 mm / peso 22 kg /

recursos

Funções: seleção de modo automático timer modo noturno auto restart ionizer auto-limpeza auto -diagnóstico

Características

Exibição da unidade interna

Tipo de refrigerante: R410A

Diferença máxima de altura entre unidades: 8 m

Comprimento máximo da tubulação: 20 m

Temperatura mínima para modo de resfriamento: 18°C

Temperatura mínima para operação de aquecimento: -7°C

Geral

Dimensões da unidade interna (LxAxP): 715x285x205 mm / peso 7 kg /

Dimensões da unidade de janela/exterior (LxAxP): 700x550x270 mm / peso 22 kg /

modo auto-restart ionizer auto-limpeza auto diagnóstico

Especificações

Exibição da unidade interna

Tipo de refrigerante R410A

Diferença máxima de altura entre unidades: 8 m

Comprimento máximo do tubo: 20 m

Temperatura mínima para modo de resfriamento: 18 °C

temperatura mínima para modo de aquecimento: -7 ° C

Geral

Dimensões da unidade interna (LxAxP): 715x285x205mm / peso 7 kg /

Dimensões da unidade de janela/externa (LxAxP): 700x550x270mm / peso — 22 kg /

modo auto-restart ionizer auto-limpeza auto diagnóstico

Especificações

Exibição da unidade interna

Tipo de refrigerante R410A

Diferença máxima de altura entre unidades: 8 m

Comprimento máximo do tubo: 20 m

Temperatura mínima para modo de resfriamento: 18 °C

temperatura mínima para modo de aquecimento: -7 ° C

Geral

Dimensões da unidade interna (LxAxP): 715x285x205mm / peso 7 kg /

Dimensões da unidade de janela/externa (LxAxP): 700x550x270mm / peso — 22 kg /

m

Temperatura mínima para modo de resfriamento: 18 °C

temperatura mínima para modo de aquecimento: -7 ° C

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 715x285x205mm / peso 7kg /

Dimenses da unidade de janela/externa (LxAxP): 700x550x270 mm / peso - 22 kg /

m

T mnimo para modo de resfriamento: 18 °C

t mnimo para modo de aquecimento: -7 °C

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 715x285x205mm / peso 7kg /

Dimenses da unidade de janela/externa (LxAxP): 700x550x270 mm / peso - 22 kg /