

Condicionado Cooper&Hunter Prima CH-S12L

Cor

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Lista de pacotes: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Desempenho

rea da sala recomendada: 32 m

Entrada de energia (refrigerao/aquecimento): 976/934W

Potncia de refrigerao: 3250W

Potncia de aquecimento: 3400W

Circulao de ar: 550 m/h

Nvel de rudo (mx./min): 35/29 dB / unidade externa 50 dB /

Eficiência

Resfriamento EER: 3.33

Aquecimento COP: 3.64

EER eficiência energética (refrigerao): A

COP eficiência energética (aquecimento): A

Funes e recursos

Funes: seleo de modo automticotimermodo noturno reinicio automticoAutolimpezaAutodiagnstico

Especificaes

Exibio da unidade interna

Tipo de refrigerante: R410A

Diferena mxima de altura entre unidades: 10m

Comprimento mximo do tubo: 15m

T mnimo para modo de resfriamento: 18 °C

t mnimo para modo de aquecimento: -7 °C

Geral

Dimenses da unidade interna (WxHxD) : 773x250x185mm / peso 8,5kg /

Dimenses da unidade de janela/externo (LxAxP): 776x540x320mm /peso 30kg /

5 kg /

Dimenses da unidade de janela/externo (WxHxD): 776x540x320 mm / peso 30 kg /