

Condicionado Cooper&Hunter Prima CH-S24LX

Cor

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Lista de pacotes: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Desempenho

rea da sala recomendada: 61 m

Entrada de energia (refrigerao/aquecimento): 1852/1851 W

Potncia de resfriamento: 6150W

Potncia de aquecimento: 6700W

Circulao de ar 650 m/h

Nvel de rudo (mx./min): 41/33 dB / unidade externa 53 dB /

Eficiência

Resfriamento EER: 3.32

Aquecimento COP: 3.62

EER eficiência energética (arrefecimento): A

COP eficiência energética (aquecimento): A

Funes e recursos

Funes: seleo de modo automticotimermodo noturno reinicio automticoAutolimpezaAutodiagnstico

Especificaes

Exibio da unidade interna

Tipo de refrigerante: R410A

Diferena mxima de altura entre unidades: 10m

Comprimento mximo do tubo: 25m

T mnimo para modo de resfriamento: 18 °C

t mnimo para modo de aquecimento: -7 °C

Geral

Dimenses da unidade interna (WxHxD) : 970x300x225mm / peso 13,5kg /

Dimenses da unidade de janela/externo (LxAxP): 913x680x378mm /peso 50kg /
5 kg /

Dimenses da unidade de janela/externo (LxAxP): 913x680x378 mm / peso 50 kg /